

B 113

STEREO



TESLA

MAGNETOFON TESLA B 113 STEREO

- Stereofonní magnetofon hifi třídy ● Čtyřstopý tříhlavový systém ● 2 rychlosti posuvu pásku ●
- Vodorovná i svislá provozní poloha ● Modulová konstrukce elektrické části ● Výkonové zesilovače pro oba kanály ● Výstupní zásuvky pro reproduktorové skříně a stereofonní sluchátka ● Vstupní zásuvky pro záznam ze všech obvyklých zdrojů programu ● Výstup pro vnější monitor ● 2 osvětlené měřiče úrovně s krátkou náběhovou konstantou ● Signalizace funkce ZÁZNAM svítivými diodami ● Přehledné posuvné regulátory ● Samostatná regulace úrovně záznamu a hlasitosti reprodukce pro každý kanál ● Nezávislá regulace hloubek a výšek ● Připoslech (kontrola "před páskem") ● Odposlech z pásku při záznamu (kontrola "za páskem") ● Orientační odposlech během převíjení ("cueing") ● Připojka pro dálkové ovládání posuvu pásku (START/STOP) ● Samočinná regulace tahu pásku ● Samočinné zastávování na konci pásku ● Čtyřmístné počítadlo ● Skříň z rázuvzdorné plastické hmoty ● Sklopné držadlo pro přenášení ● Průhledné víko páskového prostoru ●

Základní technické údaje

● Záznam/snímání	stereo, mono - 4 stopy
● Rychlost posuvu pásku	19,05 cm/s 9,53 cm/s
● Kolísání rychlosti	max. $\pm 0,15\%$ max. $\pm 0,2\%$
● Celkový kmitočtový rozsah (min.)	40...14000 Hz 40...12500 Hz
● Celkový odstup rušivých napětí (min.)	50 dB 50 dB
● Výstupní výkon ($k=1\%$)	2 x 10 W/4 Ω
● Max. průměr cívek	18 cm
● Osazení polovodiči	3 IO, 57 tranzistorů, 21 dioda
● Napájecí napětí	220 V/50 Hz
● Rozměry	404 x 428 x 187 mm
● Hmotnost	asi 13 kg

TONBANDGERÄT TESLA B113 STEREO

- Stereofonisches Tonbandgerät der HiFi-Klasse mit eingebauten Leistungsverstärker für beide Kanäle ●
- Vierspuriges Dreikopfsystem ● 2 Bandgeschwindigkeiten ● Waagerechte und senkrechte Betriebslage ●
- Modulbauweise des elektrischen Teils ● Ausgangsbuchsen für Lautsprecherboxen, Stereokopfhörer und Aussenmonitor ● Eingangsbuchsen für Aufnahme von allen laufenden Programmquellen ● 2 beleuchtete Aussteuerungs-Instrumente mit kurzer Anlaufkonstante ●
- Anzeige der AUFNAHME-Funktion durch Leuchtdioden ● Übersichtliche Flachbahnregler ● Aufnahmeaussteuerung und Wiedergabelautstärke im jeden Kanal getrennt regelbar ● Unabhängige Tiefen- und Höhenregelung ● Mithören ("Vorbandkontrolle") ● Abhören bei Aufnahme ("Hinterbandkontrolle") ● Cueingbetrieb (Orientierungsabhören bei Umspulen) ● Anschlussbuchse für START/STOP-Fernbedienung ● Automatische Bandzugregelung ● Bandendabschaltung ● Vierstelliges Zählwerk ● Gehäuse aus stossfestem Plaste ● Klappbarer Handgriff ● Durchsichtige Abdeckhaube ●

Grundtechnische Angaben

● Aufnahme/Wiedergabe	Stereo, Mono - 4 Spuren
● Bandgeschwindigkeit	19,05 cm/s 9,53 cm/s
● Gleichlaufschwankungen	max. $\pm 0,15\%$ max. $\pm 0,2\%$
● Gesamtfrequenzgang (minim.)	40...14000 Hz 40...12500 Hz
● Gesamtstörspannungsabstand (minim.)	50 dB 50 dB
● Ausgangsleistung ($k=1\%$)	2 x 10 W/4 Ω
● Max. Spulendurchmesser	18 cm
● Halbleiterbestückung	3 IS, 57 Transistoren, 21 Dioden
● Speisespannung	220 V/50 Hz
● Abmessungen	404 x 428 x 187 mm
● Masse	etwa 13 kg

