

Stolný stereofónny prijímač

SÓLO 638 A



Stolný stereofónny prijímač

SÓLO 638 A

Stolný stereofónny prijímač s tlačidlou voľbou: vlnových rozsahov, prevádzky prijímača s doplnkovými prístrojmi a voľbou vopred nastavených rozhlasových vysielateľov vysielajúcich monofónne alebo stereofónne na rozsahu veľmi krátkych vln. Na prijímači možno prijímať i rozhlasové programy vysielané na vlnovom rozsahu: dlhé vlny, stredné vlny a krátke vlny. Nízko-frekvenčná časť prijímača môže byť použitá ako samostatný nízko-frekvenčný zosilňovač a umožňuje pripojenie doplnkových prístrojov: magnetofón, gramofón atď.

Technické údaje:

Vlnové rozsahy:	VKV pásmo VKV I 66–73 MHz pásmo VKV II 87,5–104 MHz DV 150–285 kHz SV 525–1605 kHz KV 5,95–11,975 MHz
Osadenie:	15 IO, 52 tranzistorov, 101 diód
Napájacie napätie:	220 V
Príkon:	55 W
Výstupný výkon:	2 × 10 W/4 ohmy
Hmotnosť:	7 kg (prijímač), 9 kg (2 ks reproduktorových skriň)
Rozmery prijímača:	460 × 118 × 270 mm
Rozmery reproduktorových skriň:	288 × 216 × 185 mm

Vybavenie:

voľba vlnových rozsahov a tlačidlová predvoľba vysielateľov VKV mikrospínačmi, AFC, samostatné plynulé ladenie vysielateľov AM a FM, stereováha, samostatná plynulá regulácia vysokých a hlbokých tónov, prípojka na stereofónne slúchadlá, indikátor prijmu stereo, prepínač monofónneho programu, obmedzenie šumu, vypínač reproduktorov, prípojky na vonkajšie antény, reproduktory, gramofón, magnetofón a ďalšie zdroje NF signálu.

НАСТОЛЬНЫЙ СТЕРЕОРАДИОПРИЕМНИК 638 А СОЛО

Настольный стереорадиоприемник с кнопочным набором диапазонов принимаемых волн, хода приемника с дополнительными аппаратами и с выбором предварительно установленных радиовещательных станций передаваемых моно или стерео в диапазонах ультракоротких волн. Радиоприемник служит и для приема радиовещательных станций передаваемых в диапазонах ДВ — длинных волн, СВ — средних волн и КВ — коротких волн. Низкочастотная часть стереорадиоприемника позволяет подключение дополнительных аппаратов: магнитофона, проигрывателя и т. д. Используется также в виде самостоятельного низкочастотного усилительно проигрывающего блока.

Технические данные:

Диапазон принимаемых волн:	УКВ диапазон УКВ I 66–73 МГц диапазон УКВ II 87,5–104 МГц ДВ 15–285 кГц СВ 525–1605 кГц КВ 5,95–11,975
Установка:	15 ИЦ, 52 транзисторов, 101 диодов
Питательное напряжение:	220 В
Мощность:	55 Вт
Выходная мощность:	2 × 10 Вт/4 Ом
Масса:	7 кг (радиоприемник), 9 кг 9 кг акустическая система (2 шт)
Габариты радиоприемника:	460 × 118 × 270 мм
Габариты акустической системы:	288 × 216 × 185 мм

Техническое оборудование:

кнопочный набор диапазонов принимаемых волн, кнопочный предварительный выбор радиовещательных станций УКВ микрорубильниками, АФЦ, самостоятельная плавная регулировка радиовещательных станций АМ и ФМ, стереовес, самостоятельная плавная регулировка тембра по низким и высоким звуковым частотам, гнезда для подключения стереонаушников, индикатор стереоприема, переключатель монофонической программы, кнопка для ограничения шума, выключатель акустической системы, гнезда для подключения внешних антен, акустической системы, проигрывателя, магнитофона и других источников НФ сигнала

TESLA BRATISLAVA k.p.